

W postępowaniu o zamówieniu publicznym: nr 010  
 Zamawiający JW. 1523, ul. Dworcowa 56, 88-110 Inowrocław  
 Ogłoszenie: 82232-2011 z dnia 18.04.2011 r.

W związku z złożonym w dniu 20.04.2011 r. pytaniami do treści SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 udziela odpowiedzi. .

**Dotyczy: Renowacja (malowanie) elementów konstrukcyjnych drogowego mostu składanego – DMS-65 – kratownica płaska**

lp	Treść pytania	Wyjaśnienia zamawiającego
1	Zgodnie z pzp zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione z zasadzie gwarancji ubezpieczeniowej czy Państwo akceptują taką formę ?	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 148 pzp ust.1 zamawiający akceptuje wszystkie formy –zawarte pzp. Gwarancjach ubezpieczeniowych również.
2	Przygotowanie powierzchni? Z opisu wynika iż oczyszczeniu podlegają miejsca skorodowane jeżeli tak to klasyfikacja przygotowania podłoża powinna być określona jako PSa 2(piaskownie jako renowacja korodującej starej konstrukcji z pozostawieniem dobrze przylegających powłok) a nie Sa2 (piaskowanie całkowite powierzchni do klasy Sa2, które jest określone dla konstrukcji nowych, a w jaki stan wyjściowy jest konstrukcji istniejących u Państwa?).	Konstrukcje występujące w jednostce wojskowej nie są konstrukcjami nowymi. Składowane są na placach składowych. Wg. Załącznika do zarządzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 08.03.2006 r. do „Zaleceń do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych- nowelizacja w 2006 r.” Wymagania są określone w tabeli 9.1 str.56 dla konstrukcji remontowanych w etapie „przygotowanie powierzchni (usuwanie wad powierzchni, mycie, czyszczenie)” – są oznaczone jako <b>Sa2</b> . Polska Norma PN-EN ISO 12944-4 załącznik B – są określone jako P Sa 2 Wymóg zamawiającego stopień przygotowania konstrukcji <b>P Sa 2</b>

ZAMAWIAJĄCY

.....

Z.L. 52 35 96 205